

EKKO® E+

“la triple protection du béton”

- Produit écologique à base de solvant inorganique et de résine végétale.
- Minéralisant à effet consolidant.
- Cire brillante métallisée à double réticulation.



**PRODUIT
INNOVANT**

**PRODUIT
À BASE DE
RÉSINE VÉGÉTALE
EN SOLUTION**



**ECO
FRIENDLY**
Marque déposée N°24/5073162

**PRODUIT SANS SOLVANT
D'HYDROCARBURE**


SYNFAD
SYNDICAT NATIONAL DES FABRICANTS DE COUCHES D'USURE POUR SOLS INDUSTRIELS



SIFLOOR

Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 €

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin | BP 30310
42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com



EKKO® E+

Description

EKKO® E+ est un produit écologique à base de solvant inorganique et de résine végétale assurant la protection des bétons frais en limitant la dessiccation, pénétrant les pores du béton et réagissant chimiquement avec la chaux libre, créant une microstructure dense, résistante à l'abrasion et chimiquement durable, à l'aspect légèrement brillant.

Domaine d'emploi

EKKO® E+ est utilisé pour :

- Les dallages industriels ■
- Les chaussées en béton ■

EKKO® E+ est spécialement et uniquement formulé pour entrer en réaction avec les additifs spécifiques intégrés dans les couches d'usure de la gamme **PERFLOOR**.

Mode d'application

Agiter fortement le récipient.
Pulvériser **EKKO® E+** avec un matériel adapté, en couche régulière et uniforme, sans excès, dès la fin du décoffrage ou du lissage pour les dallages.
Effectuer une seconde application après séchage du produit si nécessaire.
Éliminer au besoin le produit en excès en surface, ne pas ouvrir au trafic pendant au moins 24h. Des auréoles blanchâtres peuvent ponctuellement apparaître, ce phénomène est normal et usuel car inhérent à la réaction chimique de durcification en cours, elles s'estomperont puis disparaîtront lors des lavages successifs. N'utiliser que des lavages avec **EKKO® Net+** après avoir respecté un délai d'absorption d'au moins trois semaines (cf fiche produit et notice **EKKO® Net+**).

Les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation, de prendre les précautions de sécurité nécessaires, de vérifier la compatibilité du béton support avec l'emploi d'une couche d'usure. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Version du 25 novembre 2024.

Pouvoir couvrant

10 à 25 m² par litre environ, selon la rugosité de la surface à traiter et les conditions climatiques ambiantes (température, vent...).

Propriétés

Bloque superficiellement les pores du béton. Protège efficacement la surface en évitant l'évaporation trop rapide de l'eau nécessaire à l'hydratation. Limite le faïencage et réduit les efflorescences. S'élimine progressivement avec l'abrasion du trafic et des nettoyages successifs.

Nettoyages courants

Utiliser impérativement le produit **EKKO® Net+** afin de maintenir et pérenniser ses effets durcisseur et consolidant. Montée en brillance et application éventuelle d'une cire bouche pores possible. **EKKO® E+** est spécialement formulé pour, au besoin, être monté en brillance et/ou recevoir une cire de finition :

Passage 1 : autolaveuse pad poil de cochon rouge avec **EKKO® Net+**. Ne pas aspirer et laisser agir 10 min.

Passage 2 : autolaveuse pad poil de cochon rouge avec eau claire, aspirer l'eau, laisser sécher, renouveler si besoin.

Passage 3 (en option) : sur sol sec, passage monobrosse pad blanc ou lustreuse haute vitesse pour augmenter la brillance. Possible application d'une cire de finition **EKKO® Cire+** (cf fiche technique).

Lustrage possible selon la recherche de brillance souhaitée : passage monobrosse pad blanc ou lustreuse haute vitesse.

Stockage

12 mois en emballage d'origine. Tenir bien fermé, à l'abri du gel, de la lumière et des fortes chaleurs. Consulter la fiche de données de sécurité. Agiter avant emploi.

Conditionnement

EKKO® E+ est livrable dans les conditionnements suivants :

- Cuve de 1000 litres ■
- Fût de 120 litres ■
- Bidon de 20 litres ■

Caractéristiques techniques

Aspect :	liquide
Couleur :	blanc laiteux
Point d'éclair :	N.A
Odeur :	légère végétale
Ph:	7/8
Extrait sec :	15 - 20%



Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 E

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin
BP 30310 | 42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com

