

EKKO Net⁺

Produit pour l'entretien des sols industriels

“Entretien courant” pour sols industriels non traités

Description

EKKO Net⁺ est un nettoyeur neutre, parfumé, non moussant. **EKKO Net⁺** est spécialement destiné à un usage en autolaveuse ou monobrosse et offre un excellent pouvoir nettoyant, sans laisser de traces. **EKKO Net⁺** est spécialement formulé pour les opérations de nettoyage de fin de chantier et d'entretien courant pour les bétons traités avec EKKO E⁺.

Mode d'application

EKKO Net⁺ est prêt à l'emploi, ne pas diluer. Autolaveuse : Passage 1 : autolaveuse pad poil de cochon rouge, ne pas aspirer et laisser agir 10 minutes. Passage 2 : autolaveuse pad poil de cochon rouge avec eau claire, aspirer l'eau sale, laisser sécher, renouveler si nécessaire. Passage 3 (en option) : sur sol sec, passage monobrosse pad blanc, ou lustreuse haute vitesse pour augmenter la brillance. L'application d'une cire de finition **EKKO Cire⁺** est alors possible.

Délai de mise en service

Immédiat.

Hygiène et sécurité

Produit non dangereux, non réglementé.

Consommation

Selon l'état du support, environ 1 litre pour 50 m².

Conditionnement et stockage

Cure 1000 l Fût 120 l bidon : 20 l. **EKKO Net⁺** doit être stocké dans un local ventilé, à l'abri du gel.

Caractéristiques techniques

Aspect :	liquide bleuté
Point éclair :	N.A.
Densité à 20°C :	+/- 1,01
Ph :	7,0/7,5

Consulter notre fiche de données de sécurité

**PRODUIT
INNOVANT**



**ECO
FRIENDLY**
Marque déposée N°24/5073162

**PRODUIT SANS SOLVANT
D'HYDROCARBURE**



SIFLOOR

Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 E

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin
BP 30310 | 42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com

Les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation, de prendre les précautions de sécurité nécessaires, de vérifier la compatibilité du béton support avec l'emploi d'une couche d'usure. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité. Photos non contractuelles.

Version du 25 novembre 2024.

