

EKKO Cire⁺®

Produit pour l'amélioration esthétique des sols industriels "Cire brillante métallisée à double réticulation et à haute résistance"

Description

EKKO Cire⁺ est une cire brillante, métallisée à haute résistance au trafic grâce à une double réticulation qui lie tous les composants, le film obtenu permet d'éliminer d'un simple lavage, toute trace due au trafic.

Mode d'application

Avant d'appliquer **EKKO Cire⁺** il convient de respecter un délai de 24 heures minimum, après la réalisation des sols industriels ou décoratifs.

Appliquer **EKKO Cire⁺** en 2 passes croisées pour obtenir une bonne protection.

Appliquer la 1ère passe de façon uniforme à l'aide d'un spalter. Après séchage complet de la 1ère passe, appliquer la seconde passe croisée.

Nous conseillons de vérifier par un essai préalable que l'aspect obtenu est conforme à l'attente.

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C.

EKKO Cire⁺ spécialement formulé pour être appliqué sur des bétons traités avec l'**EKKO E+**.

En cas d'utilisation sur un béton traité avec d'autres produits, le béton devra être exempt de tout résidu de résine avant application.

Dans tous les cas, un essai de convenance devra être réalisé.

Les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation, de prendre les précautions de sécurité nécessaires, de vérifier la compatibilité du béton support avec l'emploi d'une couche d'usure. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité.
Photos non contractuelles.

Nettoyage

Les outils utilisés pour l'application de **EKKO Cire⁺** doivent être nettoyés à l'eau après utilisation.

Consommation

Environ 50 g/m² par passe.

Conditionnement et stockage

EKKO Cire⁺ est disponible en fût de 10 kg / 9,7 litres.

EKKO Cire⁺ se conserve 12 mois en emballage d'origine, à une température comprise entre 10°C et 30°C. Craint le gel.

Caractéristiques techniques

Aspect :	émulsion
Couleur :	blanc-azur
Masse volumique (g/cm ³) :	1,036
Extrait sec (%) :	22+/-1
Conservation :	12 mois en emballage d'origine non ouvert
Classe de danger selon directives 1999/45/CE :	aucune.
Température d'application :	de + 10°C à + 30°C
Ph :	8,4 ± 0,2

Consulter notre fiche de données de sécurité



SIFLOOR

Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 €

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin
BP 30310 | 42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com

