

EKKO® A⁺

“ la protection du béton ”

**Produit de cure
“ Phase aqueuse ”**

(NF P 11-213 DTU 13.3)



SIFLOOR

Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 €

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin | BP 30310
42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com



EKKO® A+

Produit de cure “ Phase aqueuse ”

Description

EKKO® A+ est un produit de cure en phase aqueuse assurant la protection des bétons contre la dessiccation.

Domaine d'emploi

EKKO® A+ est utilisé pour :

- Les dallages industriels ■
- Les chaussées en béton ■
- Le béton préfabriqué ■
- Tout ouvrage à base de ciment ■

Mode d'application

Agiter fortement le récipient.
Pulvériser **EKKO® A+** en couche régulière dès la fin du décoffrage ou du lissage pour les dallages.
Nettoyer ensuite le matériel à l'eau avant durcissement.
Ne pas utiliser en temps de gel.
EKKO® A+ s'éliminera progressivement sous l'action du trafic. Dans le cas d'application ultérieure d'un revêtement de surface, employer une résine d'accrochage et/ou éliminer les résidus par brossage puis réaliser un essai de convenance.

Propriétés

Bloque superficiellement les pores du béton. Protège efficacement la surface en évitant l'évaporation trop rapide de l'eau nécessaire à l'hydratation.
Produit une patine naturelle à l'aspect satiné.

Nota

EKKO® A+ craint le gel.

Pouvoir couvrant

5 à 10 m' par litre, environ, selon la rugosité de la surface traitée.

Précautions d'emploi

Agiter avant l'emploi.
Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

Stocker à l'abri du gel dans un local tempéré. Produit ininflammable.

Conditionnement

EKKO® A+ est livrable dans les conditionnements suivants :

- Cuve de 1000 litres ■
- Fûts de 120 litres ■
- Bidon de 20 litres ■

Caractéristiques techniques

Aspect :	liquide
Couleur :	blanc laiteux
Point d'éclair :	non concerné
Point de congélation :	0° C
Odeur :	caractéristique
pH	7 - 8



Les indications fournies ci-dessus sont basées sur l'état actuel de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation, de prendre les précautions de sécurité nécessaires, de vérifier la compatibilité du béton support avec l'emploi d'une couche d'usure. Toute erreur de mise en œuvre ne saurait entraîner notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Produits spécialisés pour sols industriels
SAS au capital de 40 000 E

Z.I. Molina Sud | 8, rue Marc Seguin
BP 30310 | 42350 La Talaudière
tél. 04 77 90 22 48 | fax 04 77 90 22 51
email : contact@sifloor.com

